



# পেইন্টস্ সহায়িকা

**RAINBOW**™  
**PAINTS**

ছড়াও জীবনের রঙ

 RainbowPaintsBD

# রং করার প্রস্তুতি

রং করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে :

১. রং করার স্থানটি ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হবে।
২. সঠিক রং বাছাই করতে হবে।
৩. রং করার ধাপগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
৪. রং লাগানোর জন্য সঠিক ব্রাশ/রোলার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. দক্ষ পেইন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্থানের প্রস্তুতকরণ :

রংয়ের সঠিক গুণাগুণ পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যিক-

দেয়ালের ক্ষেত্রে :

নতুন অথবা পুরাতন দেয়াল - প্রথমেই আর্দ্রতা পরীক্ষা করে দেয়ালটি রং করার উপযোগী কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। রং করার উপযোগী নতুন দেয়াল সিরিশ কাগজ অথবা পাথর দিয়ে ঘষে ভালোভাবে পরিষ্কার করে হালকা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। যাতে দেয়ালে লেগে থাকা বালি অপসারিত হয়ে দেয়ালটি মসৃণ হয়। দেয়ালটি ভালোভাবে শুকানোর পর ১ কোট সিলার প্রয়োগ করতে হবে। এতে রংয়ের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

আপনার বাড়িটি পুরাতন হলে দেয়ালে রং করার পূর্বে ভালোভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে এবং পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে নোনাধরা জায়গা, ছত্রাক অথবা উঠতে থাকা পুরাতন রং সবকিছু ঝরে গিয়ে দেয়ালটি রং করার উপযোগী হয়।

# স্থানের প্রস্তুতি

## ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে :

যেকোনো ধরনের ধাতব পদার্থ মরিচামুক্ত করে রং প্রয়োগ করা উচিত। তাই শক্ত ব্রাশ, সিরিশ কাগজ দিয়ে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে মরিচা বা অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার করার পর প্রয়োজন অনুসারে এক কোট রেড অক্সাইড, জিংক ক্রোমেট বা ফসফেট প্রাইমার লাগাতে হবে যেনো ধাতব পদার্থটি মরিচামুক্ত হয়। পুরাতন রং করা জায়গায় যদি কোনো কোনো স্থানে সামান্য মরিচা দেখা যায়, তাহলে শুধু ঐ নির্দিষ্ট জায়গার মরিচা পরিষ্কার করে নিলেই চলবে। আর যদি প্রাইমার সম্পূর্ণ অক্ষত থাকে অর্থাৎ কোনো মরিচা দেখা না যায়, তাহলে থিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।


## কাঠের ক্ষেত্রে :

নতুন ও পুরাতন কাঠ এবং বোর্ডের ক্ষেত্রে ভালোভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নিতে হবে। এরপর ১ কোট রেইনবো উড কেয়ার প্রাইমার লাগাতে হবে। আর পুরাতন রং করার জায়গায় হালকা সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিলেই হবে।

## রঙ করার ধাপসমূহ :



সিরিশ কাগজ দিয়ে দেয়াল ঘষুন



দেয়াল হালকা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন



প্রাইমার সিলার প্রয়োগ করুন




কোট অনুসারে রং প্রয়োগ করুন

# রেইনবো ভিজুয়লাইজার

► এটি একটি ওয়েবনির্ভর সেবা। এই সেবার মাধ্যমে অন্যের সাহায্য ছাড়াই বিনামূল্যে ঘরে বসে রং করে দেখে নিতে পারেন আপনার শখের বাড়ি বা প্রজেক্টটি।

১ম ধাপ :

► সেবাটি পেতে ভিজিট করুন [www.rainbowpaintsbd.com](http://www.rainbowpaintsbd.com)।



২য় ধাপ :

► মেনুবারের **Smart Guide Tab**-এর উপর মাউসের পয়েন্টার রাখলে ড্রপডাউন মেনু আসবে সেখানে **Rainbow Visualizer**-এ ক্লিক করুন।



৩য় ধাপ :

► এখানে আপনার ঘর বা বাড়ির ছবি আপলোড করে পছন্দের রং দিয়ে সাজিয়ে তুলুন দেয়াল।

# ৰেইনবো ক্ৰিয়েশন


কে না চাইবে বাড়িৰ ভেতৰেৰে দেয়ালটি শিল্পীৰ তুলিতে আঁকা একটি ক্যানভাস হয়ে থাকুক? তাই শিল্পীৰ তুলিৰ আঁচড়েৰ মতোই ৰেইনবো ক্ৰিয়েশন দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনেৰ মাধ্যমে আপনাৰ দেয়ালকে ৰাঙিয়ে তুলুন অপাৰ সৌন্দৰ্য ও আভিজাত্যময় কৰে।

## সেবাসমূহ :

- ▶ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নিজস্ব পেইণ্টাৰ টিমৰ মাধ্যমে ৰেইনবো ক্ৰিয়েশনেৰ সেবা প্ৰদান কৰা হয়।
- ▶ আমাদেৰ রয়েছে শতাধিক সিগনেচাৰ ডিজাইন।
- ▶ ১২০০ টি (+) শেড/ৰেইনবো ব্যাংক থেকে আপনাৰ পছন্দেৰ যেকোনো কালার কন্সলেশন কৰে ডিজাইন তৈৰি কৰা সম্ভব।
- ▶ অভিজ্ঞ কালার কনসালট্যান্ট দ্বাৰা আপনাৰ দেয়ালেৰ কালার কন্সলেশন-এৰ বিভিন্ন ডিজাইন তৈৰিসহ রং প্ৰয়োগেৰ সঠিক নিৰ্দেশনা পেতে পাৰেন।
- ▶ আমাদেৰ ফলোআপ টিম নিয়মিতভাবে আপনাৰ রঙ সংক্ৰান্ত যেকোনো প্ৰয়োজনে সহযোগিতাৰ জন্য সৰ্বদা প্ৰস্তুত রয়েছে।



RC-01



RC-02



RC-03

# রেইনবো ব্যাংক



রংধনুর সাত রং-এ  
কি সীমিত থাকে  
আমাদের ভাবনার রং  
এর জগৎ? মোটেই  
না, চারপাশে কত  
রং এর  
সমাহার। সাথে

আমাদের মনের  
চাওয়া যোগ হয়ে অগণিত রং  
আসে থেয়ালে। এই যেমন লাল  
আর গোলাপি মিলে যে রং সেটা  
চাই দেয়ালে। অথবা কারো চাই  
হালকা সবুজ, আবার কারো  
সবুজ হলুদের মিক্সড। এমন  
সকল চাওয়া পূরণ করতেই  
রেইনবো ব্যাংক। রেইনবো  
ব্যাংক থেকে পছন্দ মতো

ভাবনার যেকোনো রং নিমেষেই বানিয়ে রাঙাতে পারেন আপন ভুবন। দেশজুড়ে  
আপনার হাতের কাছেই রেইনবো পেইন্টিং-এর সকল শো-রুম ও ডিলার  
পয়েন্ট-এ রয়েছে রেইনবো ব্যাংক।

রেইনবো ব্যাংকে আছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ Color Tinting System।  
এতে উন্নতমানের কালারেন্ট ব্যবহার করা হয় যার ফলে রং-এর গুণগত মান  
হয় উৎকৃষ্ট। রেইনবো ব্যাংক এর মাধ্যমে বর্তমানে ৬টি প্রোডাক্টস্ এর ১২০০+  
এরও অধিক শেড পাওয়া যাচ্ছে।

# পেইন্ট ক্যালকুলেশন

$$\frac{\text{ক্ষেত্রের আয়তন (বর্গফুট)}}{\text{দৈর্ঘ্য (ফুট)} \times \text{প্রস্থ (ফুট)}} = \text{পেইন্টের পরিমাপ (লিটার/কেজি)} = \frac{\text{ক্ষেত্রের আয়তন (বর্গফুট)}}{\text{কাভারেজ (বর্গফুট) (প্রতি লিটার/কোটি)}}$$

| ক্রমিক<br>নং | পণ্যের নাম                                   | কাভারেজ<br>(প্রতি লিটার/কোটি) |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| ১            | অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন                | ৫০-৬০                         |
| ২            | অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র প্রাইমার              | ৬০-৭০                         |
| ৩            | ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র ইমালশন            | ১৬৫-১৮৫                       |
| ৪            | ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র সিলার             | ১৬০-১৭০                       |
| ৫            | ফেদার সিল্ক                                  | ১৬৫-১৮৫                       |
| ৬            | অ্যাক্রোপ্লাস্ট অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিক ইমালশন | ১৬০-১৭০                       |
| ৭            | অ্যাক্রোফ্ল্যাট এসপিডি (ডিসটেন্সার)          | ১৪০-১৫০                       |
| ৮            | রকসেম সিমেন্ট পেইন্ট                         | ৯০-১০০                        |
| ৯            | ওয়াটার বেইজড সিলার                          | ১১০-১২০                       |
| ১০           | ওয়াটার বেইজড পাট্রি                         | ৩৫-৪৫                         |
| ১১           | সিনথো হাই গ্লস সিনথেটিক এনামেল               | ১৬০-১৮০                       |
| ১২           | রংধনু ফুল গ্লস সিনথেটিক এনামেল               | ১৪০-১৬০                       |
| ১৩           | রেড অক্সাইড প্রাইমার                         | ১৩০-১৪০                       |
| ১৪           | সিনথেটিক আডারকোট                             | ১৩০-১৪০                       |
| ১৫           | হ্যামার পেইন্ট                               | ১৩০-১৪০                       |
| ১৬           | মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার                  | ১১০-১২০                       |
| ১৭           | মেরিন লেড ফ্রি অ্যান্টিরাস্ট রেড প্রাইমার    | ১১০-১২০                       |
| ১৮           | মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার                   | ১১০-১২০                       |
| ১৯           | ওসাকা অটো রিফিনিশ                            | .....                         |
| ২০           | উড কেয়ার                                    | .....                         |

“উপরোক্ত কাভারেজ সারফেসের উপর নির্ভর করে কম বেশি হতে পারে”

# রেইনবো অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র প্রাইমার সিলার

প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র হাইব্রিড জার্মান টেকনোলজি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী সর্বোত্তম পেইন্ট। এর অত্যাধুনিক ফর্মুলা ৩০০% ইলাস্টমারিক ইফেক্ট দেয় কিন্তু ইউ ডি ক্যাটালাইসিস এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ অ্যান্টিডাট গুণাবলি সৃষ্টি করে। ইলাস্টমারিক এবং পূর্ণ ওয়াটার প্রুফিং এর জন্য প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী
- ✓ ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- ✓ অ্যান্টিডাট ও ইলাস্টমারিক
- ✓ স্থায়িত্ব ১০ বছর
- ✓ পানি নিরোধক
- ✓ অ্যান্টি-কার্বোনেশন
- ✓ পরিবেশবান্ধব



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                                                                                                                                                                        |
| থিনিং রেশিও      | : <b>১ম কোট</b> - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে মিশিয়ে ব্রাশ কিংবা রোলারের মাধ্যমে প্রয়োগ করুন।<br><b>২য় কোট</b> - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র পানি ছাড়া ২য় কোট প্রয়োগ করুন।                                                    |
| কোট সংখ্যা       | : ২ কোট                                                                                                                                                                                                                                                              |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ৬০ থেকে ৭০ বর্গফুট (২ কোট)                                                                                                                                                                                                                |
| সাবধানতা         | : <b>১ম কোট</b> - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে মেশানোর পর ১ লিটার দিয়ে সর্বোচ্চ ১৮০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে।<br><b>২য় কোট</b> - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র পানি ছাড়া ১ লিটার দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে। |
| শুকানোর সময়     | : ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ওয়াশ অ্যাভিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> সর্বোচ্চ                                                                                                                                                                                                                       |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                                                                                                                                                                   |



# বেইনবো অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন

অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন হাইব্রিড জার্মান টেকনোলজিসমূহ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী সর্বোত্তম পেইন্ট। এর অত্যাধুনিক ফর্মুলা ৩০০% ইলাস্টমারিক ইফেক্ট দেয় কিন্তু ইউ ভি ক্যাটালাইসিস এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ অ্যান্টিডাট গুণাবলি সৃষ্টি করে। ইলাস্টমারিক এবং পূর্ণ ওয়াটার প্রুফিং এর জন্য প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ অ্যান্টিডাট ও ইলাস্টমারিক
- ✓ লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী
- ✓ ধূলাবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- ✓ ঘরের তাপমাত্রা ৫° পর্যন্ত হ্রাস করে
- ✓ পানি নিরোধক
- ✓ ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- ✓ অ্যান্টি-কার্বোনেশন
- ✓ পরিবেশবান্ধব



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                                                                                       |
| শেড সংখ্যা       | : ১০০+                                                                                                                                                                              |
| থিনিং রেশিও      | : অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন পানি ছাড়া কিংবা প্রয়োজনে অল্প পরিমাণ পানি মিশিয়ে ১ম কোট এবং ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে একইভাবে ২য় কোট প্রয়োগ করুন।                                 |
| কোট সংখ্যা       | : ২ কোট                                                                                                                                                                             |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ৫০ থেকে ৬০ বর্গফুট (২ কোট)<br><b>সাবধানতা</b> - অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন পানি ছাড়া ১ লিটার দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে (১ কোট)। |
| শুকানোর সময়     | : ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা                                                                                                                                                                    |
| ওয়াশ অ্যাবিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> সর্বোচ্চ                                                                                                                                      |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                                                                                  |

# বেইনবো ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র সিলার

এই এক্সটেরিয়র সিলার বিশেষ ধরনের অ্যাগ্রিকলিক ইমালশন এবং ক্ষার নিরোধক পিগমেন্ট দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। ক্ষার নিরোধক হওয়ায় এই সিলার পেইন্টের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে এবং এর ফিনিশিং খুব মসৃণ হয়। এই সিলার ঘরের বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- ✓ সিলার ব্যবহারে ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী
- ✓ লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                        |
| থিনিং রেশিও      | : ১ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)<br>: ৪ ভাগ পেইন্ট এবং ৩ ভাগ পানি (রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা       | : ১/২ কোট                                                                                                            |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৬০ থেকে ১৭০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                                       |
| শুকানোর সময়     | : ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা                                                                                                     |
| ফিনিশ            | : <input checked="" type="checkbox"/> ম্যাট                                                                          |
| ওয়াশ অ্যাবিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> সর্বোচ্চ                                                                       |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                   |

# রেইনবো ওয়েদার কেয়ার ইমালশন পেইন্ট

রেইনবো ওয়েদার কেয়ার পিওর অ্যাক্রিলিক ইমালশন এবং বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। এই বিশেষ ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র পেইন্ট একবার লাগালে দীর্ঘদিন স্থায়ী ও উজ্জ্বল থাকে। অবিরাম বর্ষণ, সূর্যের আলো, ফাংগাস, ধুলোবালি কোনও কিছুই এই পেইন্টকে মলিন করতে পারে না। দেয়াল থাকে চির নতুন, চির সতেজ।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল
- ✓ বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- ✓ বর্ষণ, সূর্যের আলো, ফাংগাস ও ধুলোবালি প্রতিরোধী
- ✓ প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য উপযোগী
- ✓ ছত্রাক ও শেওলা নিরোধক
- ✓ সাধারণ রং এর তুলনায় অধিক কাভারেজ
- ✓ লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                        |
| শেড সংখ্যা       | : ১৫০০+                                                                                                              |
| থিনিং রেশিও      | : ২ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)<br>: ৩ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা       | : ২/৩ কোট                                                                                                            |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৬৫ থেকে ১৮৫ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                                       |
| শুকানোর সময়     | : ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা                                                                                                     |
| ফিনিশ            | : <input checked="" type="checkbox"/> উজ্জ্বল                                                                        |
| ওয়াশ অ্যাবিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> সর্বোচ্চ                                                                       |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                   |

# বেইনবো ওয়াটার বেইজড সিলার

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইমালশন এবং কাঁচামাল দিয়ে তৈরি এই সিলার ঘরের ভেতরের দেয়াল এবং ছাদের জন্য উপযোগী। এই সিলার ব্যবহারের ফলে ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা, স্থায়িত্ব এবং গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ ভেতরের দেয়াল ও ছাদের জন্য উপযোগী
- ✓ সিলার ব্যবহারে ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়
- ✓ স্থায়িত্ব এবং গুণাগুণ বৃদ্ধি করে



## বিবরণ

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                  |
| থিনিং রেশিও      | : ৪ ভাগ পেইন্টের সাথে ৩ ভাগ পানি<br>(ব্রাশ ও রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে)         |
| কোট সংখ্যা       | : ১ কোট                                                                        |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১১০ থেকে ১২০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)। |
| শুকানোর সময়     | : ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা                                                               |
| ফিনিশ            | : <input type="checkbox"/> ম্যাট                                               |
| ওয়াশ অ্যাভিলিটি | : <input type="checkbox"/> কম                                                  |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                             |

# রেইনবো ফেদার সিল্ক

রেইনবো ফেদার সিল্ক রেইনবো পেইন্টস-এর অনন্য সংযোজন। এই পেইন্ট ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ইমালশন দেয়ালকে দেয় অধিক উজ্জ্বলতা এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব। এই পেইন্টের মনোমুগ্ধকর রঙ দেয়ালে আনে এক অপরূপ সৌন্দর্য এবং সিল্কি অনুভূতি যা আপনার ঘরে ফুটিয়ে তোলে আভিজাত্যের ছাপ।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ অধিক উজ্জ্বলতা ও রেশমি অনুভূতি
- ✓ সাধারণ রং এর তুলনায় অধিক কাভারেজ
- ✓ ধুলা ময়লা ও ছত্রাক প্রতিরোধী
- ✓ সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়
- ✓ খুব ভালো স্কাব রেসিস্ট্যান্ট
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                      |
| শেড সংখ্যা       | : ১৫০০+                                                                                                            |
| থিনিং রেশিও      | : ২ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)<br>৩ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা       | : ২/৩ কোট                                                                                                          |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৬৫ থেকে ১৮৫ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                                     |
| শুকানোর সময়     | : উপরিভাগ ৩০ মিনিট, পুরোপুরি ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা                                                                        |
| ফিনিশ            | : <input checked="" type="checkbox"/> অধিক উজ্জ্বলতা                                                               |
| ওয়াশ অ্যাবিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> সর্বোচ্চ                                                                     |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯৯ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                 |

# অ্যাক্রোপ্লাস্ট অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিক ইমালশান

অ্যাক্রোপ্লাস্ট অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিক ইমালশান বিশেষ ধরনের অ্যাক্রিলিক কো-পলিমার ইমালশান দিয়ে সর্বাধুনিক ফর্মুলায় তৈরি। এই রং দীর্ঘস্থায়ী, ক্ষারনিরোধক এবং পরিবেশ বান্ধব। দেয়ালের দাগ কিংবা ময়লা সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং দেয়ালের রং থাকে আগের মতোই উজ্জ্বল। এই পেইন্টের মনোমুগ্ধকর রংয়ের সমাহার মানুষের মনে আনে প্রশান্তি।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ অ্যাক্রিলিক কো-পলিমার ইমালশান দিয়ে তৈরি
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী, ক্ষারনিরোধক ও পরিবেশবান্ধব
- ✓ সহজে দেয়ালের দাগ ও ময়লা পরিষ্কার করা যায়
- ✓ মনোমুগ্ধকর রং-এর সমাহার
- ✓ সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়
- ✓ খুব ভালো স্কাব রেসিস্ট্যান্ট



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                      |
| শেড সংখ্যা       | : ১৫০০+                                                                                                            |
| থিনিং রেশিও      | : ২ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)<br>৩ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা       | : ২/৩ কোট                                                                                                          |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৬০ থেকে ১৭০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                                     |
| শুকানোর সময়     | : ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা                                                                                                   |
| ফিনিশ            | : <input checked="" type="checkbox"/> ম্যাট                                                                        |
| ওয়াশ অ্যাভিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> সর্বোচ্চ                                                                     |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                 |

# অ্যাক্রোফ্ল্যাট এসপিডি (ডিসটেম্পার)

অ্যাক্রোফ্ল্যাট এসপিডি উপযুক্ত পলিমার দিয়ে তৈরি একটি উন্নতমানের ডিসটেম্পার যা বাড়ির ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী। সর্বাধুনিক ফর্মুলায় তৈরি এই ডিসটেম্পার দিয়ে অন্যান্য ডিসটেম্পারের চেয়ে ৩০% পর্যন্ত বেশি জায়গায় রং করা যায়।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- ✓ অধিক কাভারেজ ও দীর্ঘস্থায়ী
- ✓ মনোমুগ্ধকর ম্যাট ফিনিশ
- ✓ বিভিন্ন রং-এর সমাহার



## বিবরণ

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ          | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                      |
| শেড সংখ্যা       | : ৮০০+                                                                                                             |
| থিনিং রেশিও      | : ১ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)<br>১ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা       | : ২/৩ কোট                                                                                                          |
| কাভারেজ          | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৪০ থেকে ১৫০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                                     |
| শুকানোর সময়     | : ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা                                                                                                   |
| ফিনিশ            | : <input checked="" type="checkbox"/> ম্যাট                                                                        |
| ওয়াশ অ্যাবিলিটি | : <input checked="" type="checkbox"/> কম                                                                           |
| কন্টেইনার সাইজ   | : ০.৯৯ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                                                 |

# রেইনবো রকসেম সিমেন্ট পেইন্ট

রেইনবো রকসেম সিমেন্ট পেইন্ট উন্নতমানের হোয়াইট সিমেন্ট এবং বিশেষ পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি যা পানি নিরোধক। এই পেইন্ট বাইরের দেয়ালের জন্য সবচেয়ে সাস্রয়ী পেইন্ট।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ পানি নিরোধক
- ✓ বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- ✓ অধিক সাস্রয়ী
- ✓ আকর্ষণীয় রংয়ের সমাহার



## বিবরণ

|              |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ      | : ব্রাশ/রোলার                                                                                                                                                        |
| থিনিং রেশিও  | : ১ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি (সমপরিমাণ পানি নিয়ে এর অর্ধেক পানি সিমেন্ট পেইন্টের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন, ভালোভাবে মেশানো হলে বাকি অর্ধেক পানি মেশাতে হবে)।      |
| কোট সংখ্যা   | : ২/৩ কোট (১ম কোট লাগানোর ১২ ঘণ্টা পরে পানি দিয়ে স্থানটি ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টা পর জায়গাটি পুরোপুরি শুকানোর পর পূর্বের ন্যায় ২য় কোট লাগাতে হবে)। |
| কাভারেজ      | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ৯০ থেকে ১০০ বর্গফুট জায়গা রং করা যায় (১ কোট)।                                                                                           |
| শুকানোর সময় | : ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা                                                                                                                                                   |
| ফিনিশ        | : ■ ম্যাট                                                                                                                                                            |



# রেইনবো ওয়াটার বেইজড পাট্রি

এই ওয়াটার বেইজড পাট্রি অ্যাক্রিলিক ইমালশন এবং বিশেষ ধরনের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। এই পাট্রি দেয়ালে আনে মসৃণতা এবং উজ্জ্বলতা যা দেয়ালের সৌন্দর্য অধিক বৃদ্ধি করে।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ শুধুমাত্র ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- ✓ দেয়ালে আনে মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা
- ✓ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
- ✓ রং এর ব্যবহারের পরিমাণ কমায়



## বিবরণ

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ফরমিকা                                                                                                   |
| থিনিং রেশিও    | : পানি দিয়ে পাতলা করতে হয় না।<br>পাট্রি বেশি ঘন হলে পানি ব্যবহার করা যায়।                               |
| কোট সংখ্যা     | : ১-২ কোট (প্রয়োজন মতো)                                                                                   |
| কাভারেজ        | : প্রতি কেজি পাট্রি দিয়ে ১ কোটে ৩৫ থেকে ৪৫ বর্গফুট জায়গা রং করা যায়।                                    |
| শুকানোর সময়   | : ১ম কোটের পরে ন্যূনতম ৬ ঘণ্টা পরে ২য় কোট লাগান<br>এবং ফিনিশিং পেইন্ট ব্যবহারের আগে ২৪ ঘণ্টা শুকিয়ে নিন। |
| ফিনিশ          | : <input checked="" type="checkbox"/> ম্যাট                                                                |
| কন্টেইনার সাইজ | : ৫ কেজি, ২৫ কেজি                                                                                          |

# সিনথো হাই গ্লস সিনথেটিক এনামেল

এই ফিনিশিং পেইন্ট আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী পিগমেন্ট এবং উন্নতমানের সিনথেটিক রেজিন দিয়ে তৈরি। এই পেইন্ট নিশ্চিত করে স্থানের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতা। এই পেইন্টে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধক পিগমেন্ট থাকার ফলে ব্যবহৃত স্থানের রং দীর্ঘদিন সতেজ এবং অমলিন থাকে। এই পেইন্ট লোহা এবং কাঠের জন্য উপযোগী।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ উন্নতমানের রেজিন দিয়ে তৈরি
- ✓ আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল
- ✓ লোহা ও কাঠের জন্য উপযোগী
- ✓ ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার উপযোগী



## বিবরণ

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ব্রাশ/রোলার                                                                                       |
| শেড সংখ্যা     | : ৭০০+                                                                                              |
| থিনিং রেশিও    | : ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৮-১০% T-6 থিনার মিশাতে হবে।<br>স্প্রের ক্ষেত্রে ২০-২৫% থিনার মিশাতে হবে। |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                           |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৬০ থেকে ১৮০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)                       |
| শুকানোর সময়   | : ন্যূনতম ১৫ ঘণ্টা                                                                                  |
| ফিনিশ          | : <input checked="" type="checkbox"/> হাই গ্লস                                                      |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                                  |

# রংধনু ফুল গ্লাস সিনথেটিক এনামেল

রংধনু ফুল গ্লাস সিনথেটিক এনামেল বিশেষ ধরনের সিনথেটিক রেজিন এবং উন্নতমানের পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি যা স্থানের দীর্ঘদিনের উজ্জ্বলতা নিশ্চিত করে। এই পেইন্ট বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম ছড়ায়। এই পেইন্ট লোহা ও কাঠের জন্য উপযোগী।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ সাস্থ্য
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী
- ✓ বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ কম ছড়ায়
- ✓ লোহা ও কাঠে ব্যবহার উপযোগী



## বিবরণ

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ব্রাশ/রোলার                                                                                         |
| শেড সংখ্যা     | : ১৫+                                                                                                 |
| থিনিং রেশিও    | : ৮-১০% T-6 থিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)<br>২০-২৫% থিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                             |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৪০ থেকে ১৬০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                        |
| শুকানোর সময়   | : ন্যূনতম ৮ ঘণ্টা                                                                                     |
| ফিনিশ          | : ■ হাই গ্লাস                                                                                         |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.২০০ লিটার, ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার,<br>৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার                                     |

# ৰেইনবো ৰেড অক্সাইড প্ৰাইমাৰ

এই প্ৰাইমাৰ বাছাইকৃত সিনথেটিক ৰেজিন এবং ৰেড অক্সাইড পিগমেন্ট দিয়ে তৈৰি। মৰিচা নিৰোধক বলে লোহাৰ উপৰ বিশেষভাবে উপযোগী যা লোহাৰ স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ এটি ব্যবহারে প্ৰাইমাৰ ও ফিনিশিং পেইণ্টেৰ বন্ধন দৃঢ় হয়
- ✓ মসৃণতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে
- ✓ মৰিচা প্ৰতিৰোধী
- ✓ লোহা ও কাঠে ব্যবহার উপযোগী



## বিবৰণ

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্ৰয়োগ        | : ব্ৰাশ/ৰোলাৰ                                                                              |
| থিনিং ৰেশিও    | : ১০-১৫% থিনাৰ মিশাতে হবে (ব্ৰাশেৰ ক্ষেত্ৰে)<br>২০-৩০% থিনাৰ মিশাতে হবে (স্প্ৰেৰ ক্ষেত্ৰে) |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                  |
| কাভাৰেজ        | : প্ৰতি লিটাৰ পেইণ্ট দিয়ে ১৩০ থেকে ১৪০ বৰ্গফুট জায়গা<br>ৰং কৰা যায় (১ কোট)।             |
| শুকানোৰ সময়   | : ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা                                                                         |
| ফিনিশ          | : <input checked="" type="checkbox"/> ম্যাট                                                |
| কণ্টেইনাৰ সাইজ | : ০.৪৫৫ লিটাৰ, ০.৯১ লিটাৰ, ৩.৬৪ লিটাৰ,<br>১৮.২ লিটাৰ                                       |

# রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট

রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট নির্বাচিত রেজিন এবং উন্নতমানের পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। এই পেইন্ট ব্যবহারের ফলে প্রাইমার এবং ফিনিশিং পেইন্টের বন্ধন দৃঢ় হয় এবং ফিনিশিং পেইন্টের মসৃণতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। লোহা ও কাঠের জন্য উপযোগী এই পেইন্ট সরাসরি প্রাইমার ছাড়াও লাগানো যায়।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ এটি ব্যবহারে প্রাইমার ও ফিনিশিং পেইন্টের বন্ধন দৃঢ় হয়
- ✓ মসৃণতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়
- ✓ লোহা ও কাঠে ব্যবহার উপযোগী
- ✓ পরিবেশবান্ধব



## বিবরণ

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ব্রাশ/রোলার                                                                               |
| শেড সংখ্যা     | : ২                                                                                         |
| থিনিং রেশিও    | : ১০-১৫% থিনার মিশাতে হবে (ব্রাশের ক্ষেত্রে)<br>২০-৩০% থিনার মিশাতে হবে (স্প্রে'র ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                   |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৩০ থেকে ১৪০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।              |
| শুকানোর সময়   | : উপরিভাগ ১ ঘণ্টা, পুরোপুরি ২৪ ঘণ্টা                                                        |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.৯৯ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার                                                          |

# বেইনবো হ্যামার পেইন্ট

হ্যামার পেইন্ট স্পেশাল রেজিন, অ্যালুমিনিয়াম পেস্ট ও উন্নতমানের হ্যামার অ্যাডিটিভস দিয়ে তৈরি। এই পেইন্ট সকল ধরনের লোহার স্ট্রাকচার ও মেটাল ফাইল কেবিনেটের সুরক্ষা এবং সৌন্দর্যের জন্য আদর্শ সমাধান। এছাড়াও পাম্প, টিউবওয়েল, মেটাল ফানিচারসহ অন্যান্য ধাতব আসবাবপত্রে ব্যবহার উপযোগী।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ আকর্ষণীয় হ্যামার ইফেক্ট প্রদান করে
- ✓ লোহার উপর ব্যবহার উপযোগী
- ✓ সৌন্দর্যবর্ধন করে



## বিবরণ

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : স্প্রে                                                                             |
| শেড সংখ্যা     | : ১০+                                                                                |
| থিনিং রেশিও    | : ২ ভাগ পেইন্টের সাথে ১ ভাগ T-6 থিনার মিশাতে হবে।<br>১ ভাগ পেইন্ট ১ ভাগ কোপাল ভারিশ। |
| কোট সংখ্যা     | : ১ কোট                                                                              |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৩০ থেকে ১৪০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।       |
| শুকানোর সময়   | : উপরিভাগ ১ ঘণ্টা, পুরোপুরি ১০-১২ ঘণ্টা                                              |
| ফিনিশ          | : হ্যামার ফিনিশ                                                                      |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার,<br>১৮.২ লিটার                                 |

# মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার

মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত প্রাইমার। এই প্রাইমার লোনা পানি এবং মরিচা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এমন রেজিন ও পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। সামুদ্রিক পরিবেশে পেইন্ট লাগানোর জন্য রং করার স্থানটি সঠিকভাবে প্রস্তুতির উপর নজর দিতে হবে। সঠিকভাবে স্থানটি প্রস্তুত না হলে সঠিক গুণাগুণ পাওয়া যাবে না।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- ✓ অধিক কাভারেজ
- ✓ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



## বিবরণ

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ব্রাশ/রোলার/স্প্র                                                                               |
| শেড            | : হালকা হলুদ                                                                                      |
| থিনিং রেশিও    | : ৫-১০% থিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)<br>২০-৩০% থিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                         |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১১০ থেকে ১২০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                    |
| শুকানোর সময়   | : ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা                                                                                |
| ফিনিশ          | : ■ ম্যাট                                                                                         |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার                                                              |

# মেরিন লেড ফ্রি অ্যান্টিরাস্ট রেড প্রাইমার

মেরিন লেড ফ্রি অ্যান্টিরাস্ট রেড প্রাইমার সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত প্রাইমার। এই প্রাইমার লোনা পানি এবং মরিচা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এমন রেজিন ও পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। সামুদ্রিক পরিবেশে পেইন্ট লাগানোর জন্য রং করার স্থানটি সঠিকভাবে প্রস্তুতির উপর নজর দিতে হবে। সঠিকভাবে স্থানটি প্রস্তুত না হলে এই বিশেষ ধরনের পেইন্টও স্থায়ী হয় না।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- ✓ অধিক কাভারেজ
- ✓ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



## বিবরণ

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ব্রাশ/রোলার/স্প্রে                                                                              |
| শেড            | : উজ্জ্বল কমলা                                                                                    |
| থিনিং রেশিও    | : ৫-১০% থিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)<br>২০-৩০% থিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                         |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১১০ থেকে ১২০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                    |
| শুকানোর সময়   | : ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা                                                                                |
| ফিনিশ          | : ■ ম্যাট                                                                                         |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার                                                              |



# মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার

মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত প্রাইমার। এই প্রাইমার লোনা পানি এবং মরিচা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এমন রেজিন ও পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। সামুদ্রিক পরিবেশে পেইন্ট লাগানোর জন্য রং করার স্থানটি সঠিকভাবে প্রস্তুতির উপর নজর দিতে হবে। সঠিকভাবে স্থানটি প্রস্তুত না হলে এই বিশেষ ধরনের পেইন্টও স্থায়ী হয় না।

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ লোনা পানি এবং মরিচা প্রতিরোধক
- ✓ অধিক কাভারেজ
- ✓ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



## বিবরণ

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রয়োগ        | : ব্রাশ/রোলার/স্প্রে                                                                              |
| শেড            | : রেড অক্সাইড                                                                                     |
| থিনিং রেশিও    | : ৫-১০% থিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)<br>২০-৩০% থিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে) |
| কোট সংখ্যা     | : ১/২ কোট                                                                                         |
| কাভারেজ        | : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১১০ থেকে ১২০ বর্গফুট জায়গা<br>রং করা যায় (১ কোট)।                    |
| শুকানোর সময়   | : ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা                                                                                |
| ফিনিশ          | : ■ ম্যাট                                                                                         |
| কন্টেইনার সাইজ | : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার                                                              |

# ওসাকা অটো রিফিনিশ

ওসাকা অটো রিফিনিশ হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির গাড়ির রং যা হাই শিন, চমৎকার ফিনিশ, অধিক কাভারেজ এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। মানসম্মত ফিনিশিং এর জন্য নিম্নোক্ত প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করুন।

- ইপোক্সি প্রাইমার
- 2k প্রাইমার সারফেসার
- PU স্ট্যান্ডার্ড থিনার
- 1k কালারস্
- পলিস্টার পাট্রি
- 2k PU কালারস্
- ইপোক্সি হার্ডেনার
- 1k প্রাইমার সারফেসার
- 2k PU ক্লিয়ার লেকার
- 1k বডি ফিলার

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- ✓ অধিক কাভারেজ
- ✓ অধিক উজ্জ্বলতা
- ✓ গাড়িতে আনে নতুনত্ব



## বিবরণ

গাড়ির উপর রং লাগানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রয়োগবিধি সম্পর্কে জানার জন্য আপনার নিকটস্থ রেইনবো পেইন্টস শো-রুম অথবা বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

# রেইনবো উড কেয়ার

রেইনবো উড কেয়ার হচ্ছে কাঠ এবং বোর্ড এর জন্য পলিইরেথ্রিন বেসড কোটিং সল্যুশন, যা লেকার ফিনিশের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে। উড কেয়ার পানি ও অন্যান্য তরল পদার্থ এমনকি ঘষা ও আঁচড় থেকে কাঠকে রক্ষা করে। মানসম্মত ফিনিশিং এর জন্য নিম্নোক্ত প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করুন।

- উড কেয়ার স্টিইন
- উড কেয়ার ফিলার
- উড কেয়ার হার্ডনার
- উড কেয়ার থিনার
- উড কেয়ার সিলার
- উড কেয়ার পাট্রি
- উড কেয়ার টপ কোট

## বৈশিষ্ট্য

- ✓ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- ✓ পানি ও তরল প্রতিরোধী
- ✓ আসবাবপত্রে আনে নতুন রূপ
- ✓ আসবাবপত্রকে দাগ ও আঁচড় থেকে রক্ষা করে



## বিবরণ

কাঠ এবং বোর্ডের উপর রং লাগানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রয়োগবিধি সম্পর্কে জানার জন্য আপনার নিকটস্থ রেইনবো পেইন্টস শো-রুম অথবা বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

# শো-রুম সমূহ

## বিভাগীয় প্রধান শো-রুম সমূহ

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ঢাকা</b><br>পশ্চিম বনশ্রী মেইন রোড,<br>রামপুরা, ঢাকা।<br>☎ ০১৮৪৪ ৬৬৪৯৫৬       | <b>চট্টগ্রাম</b><br>সিরাজ-উদ-দৌলা রোড,<br>চকবাজার, চট্টগ্রাম।<br>☎ ০১৮৪৪ ৬৬৫৯৭৪     |
| <b>সিলেট</b><br>শাহজালাল উপশহর,<br>সিলেট।<br>☎ ০১৮৪৪ ৬৬৫৬৪৪                      | <b>বরিশাল</b><br>লাইন রোড,<br>বরিশাল।<br>☎ ০১৮৪৪ ৬৬৫৬৪৮                             |
| <b>খুলনা</b><br>খান জাহান আলী রোড,<br>খুলনা সদর, খুলনা।<br>☎ ০১৮৪৪ ৬৬৬৪৩৮        | <b>ময়মনসিংহ</b><br>শাঁখারী বাজার,<br>কোতয়ালী পৌরসভা, ময়মনসিংহ।<br>☎ ০১৮৪৭ ৪৬৮৪৪৩ |
| <b>রাজশাহী</b><br>সিটি কর্পোরেশন রোড,<br>রাজশাহী সদর, রাজশাহী।<br>☎ ০১৮৪৪ ২০০২৬৫ | <b>রংপুর</b><br>সেনপাড়া,<br>রংপুর সদর, রংপুর।<br>☎ ০১৮৪৭ ৪৬৮৪৪৯                    |

দেশব্যাপী রেইনবো পেইন্টস-এর নিজস্ব শোরুম  
থেকে পেইন্টিং সার্ভিস পেতে ভিজিট করুন



[rainbowpaintsbd.com/showrooms.html](http://rainbowpaintsbd.com/showrooms.html)

**RAINBOW**  
PAINTS



# ALL ROUNDER EXTERIOR

বাংলাদেশের  
আবহাওয়া উপযোগী  
একমাত্র পেইন্ট



- |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  অ্যান্টি-ডার্ট ও ইলাস্টমারিক         |  |  ঘর্ষণ প্রতিরোধী                     |
|  লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী        |                                                                                     |  এন্টি-কার্বোনেশন                    |
|  ধূলাবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী |                                                                                     |  পরিবেশবান্ধব                        |
|  পানি নিরোধক                          |                                                                                     |  ঘরের তাপমাত্রা ৫° পর্যন্ত হ্রাস করে |

# RAINBOW™

## Feather Silk



রেইনবো ফেদার সিল্ক এর প্রিমিয়াম গ্রেড এক্রেলিক ইমালশন দেয় অধিক উজ্জ্বলতা এবং সিল্কি অনুভূতি যা ঘরে আনে আভিজাত্যের ছাপ।

# Call এ জানুন কল সেন্টার নম্বর



0800 7777 777 (ফ্রি-কল)

## বাড়ির ভেতরের দেয়ালের জন্য

| বেছে নিন পছন্দের সমাধান                                                                                                    | পেইন্ট + পেইন্টিং সার্ভিস* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Water Base Sealer (1 Coat)<br>+<br>Acroflat SPD (2 Coat)                                                                   | ৳৭ / প্রতি বর্গফুট         |
| Water Base Sealer (1 Coat)<br>+<br>WB Wall Putty (2 Coat)<br>+<br>APE Plastic Paint (2 Coat)                               | ৳১৫ / প্রতি বর্গফুট        |
| Water Base Sealer (1 Coat)<br>+<br>WB Wall Putty (2 Coat)<br>+<br>Water Base Sealer (1 Coat)<br>+<br>Feather Silk (2 Coat) | ৳২০ / প্রতি বর্গফুট        |

## বাড়ির বাইরের দেয়ালের জন্য

| বেছে নিন পছন্দের সমাধান                                             | পেইন্ট + পেইন্টিং সার্ভিস* |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Weather Care Sealer (1 Coat)<br>+<br>Weather Care Emulsion (2 Coat) | ৳১৪ / প্রতি বর্গফুট        |

\* উচ্চতার উপর ভিত্তি করে প্রতি বর্গফুট পেইন্টিং খরচ কম অথবা বেশি হতে পারে।

# রেইনবো পেইন্টস<sup>™</sup>

ছড়াও জীবনের রঙ



A Product of



আর এফ এল

**Head Office :** PRAN Center, 105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka-1212  
f RainbowPaintsBD www.rainbowpaintsbd.com crd@prangroup.com