

বেইনবো অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র প্রাইমার সিলার

প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র হাইব্রিড জার্মান টেকনোলজি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী সর্বোত্তম পেইন্ট। এর অত্যাধুনিক ফর্মুলা ৩০০% ইল্যাস্টমারিক ইফেক্ট দেয় কিন্তু ইউ ডি ক্যাটালাইসিস এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ অ্যান্টিডাট গুণাবলি সৃষ্টি করে। ইল্যাস্টমারিক এবং পূর্ণ ওয়াটার প্রুফিং এর জন্য প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

বৈশিষ্ট্য

- ✓ লবণাক্ততা ও ডাম্প প্রতিরোধী
- ✓ ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- ✓ অ্যান্টিডাট ও ইল্যাস্টমারিক
- ✓ স্থায়িত্ব ১০ বছর
- ✓ পানি নিরোধক
- ✓ অ্যান্টি-কার্বোনেশন
- ✓ পরিবেশবান্ধব



বিবরণ

- প্রয়োগ : ব্রাশ/রোলার
- খিনিং রেশিও : ১ম কোট - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে মিশিয়ে ব্রাশ কিংবা রোলারের মাধ্যমে প্রয়োগ করুন।
২য় কোট - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র পানি ছাড়া ২য় কোট প্রয়োগ করুন।
- কোট সংখ্যা : ২ কোট
- কান্তারিজ : প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ৬০ থেকে ৭০ বর্গফুট (২ কোট)
- সাবধানতা : ১ম কোট - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে মেশানোর পর ১ লিটার দিয়ে সর্বোচ্চ ১৮০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে।
২য় কোট - প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র পানি ছাড়া ১ লিটার দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে।
- শুকানোর সময় : ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা
- ওয়াশ অ্যাভিলিটি : ■ সর্বোচ্চ
- কন্টেইনার সাইজ : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ১৮ লিটার