

বেইনবো অলরাউন্ডার এক্সট্রিয়র ইমালশন

অলরাউন্ডার এক্সট্রিয়র ইমালশন হাইব্রিড জার্মান টেকনোলজিসমূহ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী সর্বোত্তম পেইন্ট। এর অত্যাধুনিক ফর্মুলা ৩০০% ইলাস্টমারিক ইফেক্ট দেয় কিন্তু ইউ ডি ক্যাটালাইসিস এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ অ্যান্টিডাট গুণাবলি সৃষ্টি করে। ইলাস্টমারিক এবং পূর্ণ ওয়াটার প্রফিং এর জন্য প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

বৈশিষ্ট্য

- ✓ অ্যান্টিডাট ও ইলাস্টমারিক
- ✓ লবণাক্ততা ও ডাম্প প্রতিরোধী
- ✓ ধূলাবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- ✓ ঘরের তাপমাত্রা ৫° পর্যন্ত হ্রাস করে
- ✓ পানি নিরোধক
- ✓ ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- ✓ অ্যান্টি-কার্বোনেশন
- ✓ পরিবেশবান্ধব



বিবরণ

প্রয়োগ	: ব্রাশ/রোলার
শেড সংখ্যা	: ১০০+
মিনিং রেশিও	: অলরাউন্ডার এক্সট্রিয়র ইমালশন পানি ছাড়া কিংবা প্রয়োজনে অল্প পরিমাণ পানি মিশিয়ে ১ম কোট এবং ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে একইভাবে ২য় কোট প্রয়োগ করুন।
কোট সংখ্যা	: ২ কোট
কভারেজ	: প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ৫০ থেকে ৬০ বর্গফুট (২ কোট) সাবধানতা - অলরাউন্ডার এক্সট্রিয়র ইমালশন পানি ছাড়া ১ লিটার দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে (১ কোট)।
শুকানোর সময়	: ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা
ওয়াশ অ্যাবিলিটি	: ☒ সর্বোচ্চ
কন্টেইনার সাইজ	: ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ১৮ লিটার