

সিনথো হাই গ্লস সিনথেটিক এনামেল

এই ফিনিশিং পেইন্ট আন্ট্রা ডায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী পিগমেন্ট এবং উন্নতমানের সিনথেটিক রেজিন দিয়ে তৈরি। এই পেইন্ট নিশ্চিত করে স্থানের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতা। এই পেইন্টে আন্ট্রা ডায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধক পিগমেন্ট থাকার ফলে ব্যবহৃত স্থানের রং দীর্ঘদিন সতেজ এবং অমলিন থাকে। এই পেইন্ট লোহা এবং কাঠের জন্য উপযোগী।

বৈশিষ্ট্য

- ✓ উন্নতমানের রেজিন দিয়ে তৈরি
- ✓ আন্ট্রা ডায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল
- ✓ লোহা ও কাঠের জন্য উপযোগী
- ✓ ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার উপযোগী



বিবরণ

প্রয়োগ	: ব্রাশ/রোলার
শেড সংখ্যা	: ৭০০+
খিনিং বেশিও	: ব্রাশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৮-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে। স্প্রের ক্ষেত্রে ২০-২৫% খিনার মিশাতে হবে।
কোট সংখ্যা	: ১/২ কোট
কভারেজ	: প্রতি লিটার পেইন্ট দিয়ে ১৬০ থেকে ১৮০ বর্গফুট জায়গা রং করা যায় (১ কোট)
শুকানোর সময়	: ন্যূনতম ১৫ ঘণ্টা
ফিনিশ	:  হাই গ্লস
কন্টেইনার সাইজ	: ০.৯৯ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার